

# gelbrot Maxi ENEV Fenster- und Montageschaum B2 500 ml grau für Pistole



Abbildung ähnlich

## Preise

<b>Einkaufspreis</b> (exkl. MwSt.)	auf Anfrage je 1 DOS
<b>Mindestbestellmenge</b>	1 DOS
<b>Bestellschritt</b>	1 DOS



## Informationen

**Artikelnummer** 782224

**Marke**



## Beschreibung

gelbrot Maxi ENEV Fenster- und Montageschaum B2 Pistole ist ein gebrauchsfertiger, einkomponentiger, selbstexpandierender Polyurethanhartschaum mit sehr guter Schall- und Wärmedämmung, hoher Schaumausbeute sowie hervorragender Formstabilität.

### Einsatzbereich

- hervorragend geeignet zum Verfüllen der Funktionsebene, nach EnEV, DIN 4108-7 und RAL- Montagerichtlinien Ausschäumen von div. Hohlräumen, z.B. Mauerdurchbrüche, Dachausbauten, Rohrdurchführungen, Rollladenkästen, etc.
- dämmen und Isolieren von Turzargen

### Eigenschaften

- hohe Schaumausbeute (ca. 42 l pro Dose)
- bei freier Verschäumung
- handliche 500 ml Dose ermöglicht die

## Merkmale

<b>Gebinde</b>	Dose
<b>Verpackungseinheit</b>	12
<b>Inhalt</b>	500
<b>Farbe</b>	grau



Verfüllung der Bauanschlussfuge auf geringem Arbeitsraums

- sehr gute Fugenschalldämmung 61 dB
- hohe Wärmedämmung 0,0362 W/(m·K)
- Luftdichtigkeit:  $a < 0,1 \text{ m}^3/[\text{h} \cdot \text{m}(\text{daPa})^{2/3}]$
- Wasserdampfdiffusionswiderstand: 23 $\mu$
- genaue Dosierbarkeit
- sehr hohe Formstabilität, d.h. kein Volumenschwund und nur geringe Nachdehnung, sobald die Aushärtung abgeschlossen ist
- ausgezeichnete Haftung auf fast allen Bauuntergründen (außer PE, PP, PTFE & Silikone)
- schnell Schneidbar (nach ca. 40 Minuten)
- beständig gegen eine Vielzahl von Lösemitteln, Farben, Chemikalien, Öl, Benzin
- frost-, alterungs- und verrottungsbeständig, aber nicht UV-beständig, deshalb im Freien überstreichen, abdecken oder mit Dichtstoffen abdichten
- Temperaturbeständig: -40°C bis +90°C